



**STRONGER
TOGETHER**

**PRIME
EQUIPMENT GROUP**
Simple Solutions for Poultry Processing

**CRIBAS SECADORAS ROTATORIAS
CARNE, PLUMAS, VISCERAS
MÚLTIPLES DIAMETROS (HASTA 60 PULGADAS) Y LARGOS (8 PIES - 18 PIES)**

Models: OMS60X12,
OFS60X12, OSS60X12



Visceras saliendo de la criba



Plumas saliendo de la criba

Las cribas secadoras rotatorias son montadas horizontalmente, con tambores de alambroño enrollado de acero inoxidable que quitan de manera efectiva el exceso de agua de proceso de una gran variedad de materiales sólidos. Las aplicaciones más comunes de nuestras cribas son para plumas, vísceras, carne y piel, pero Prime también diseña sistemas para otras industrias de alimentos. Las hay disponibles en varios diámetros de tambor de hasta 60 pulgadas (152 cm.) de diámetro interno, con largos de hasta 18 pies (5.4 m.)

DE ALTO DESEMPEÑO Y DISEÑO
CONFIABLE

MEJORAN LAS EFICIENCIAS DEL PROCESO
DE PLUMAS Y VISCERAS

INCLUYE LAS SIGUIENTES OPCIONES DE
EQUIPO

SISTEMA DE BARRAS DE ESPREADO
TRANSVERSALES

Vea Prime en acción, vea
www.PrimeEquipmentGroup.com/videos

Online?
Haga clic aquí

PRIME ROI

PRETORNO DE LA INVERSIÓN PRIME
DISMINUYE EL COSTO DE TRATAMIENTO DE AGUA
LAS CRIBAS SECADORAS FUNCIONAN EN SECO PARA
DEJAR ACEITES EN LOS PRODUCTOS
DISEÑOS PROBADOS QUE HAN DADO RESULTADOS
CONSISTENTES A LO LARGO DEL TIEMPO



2001 Courtright Road
Columbus, OH 43232 USA

Por favor llame al
+1 (614) 253-8590

Mándenos un correo electrónico
Sales@PrimeEquipmentGroup.com

Más información
PrimeEquipmentGroup.com



STRONGER TOGETHER

PRIME EQUIPMENT GROUP
Simple Solutions for Poultry Processing

CRIBAS SECADORAS ROTATORIAS CARNE, PLUMAS, VISCERAS MÚLTIPLES DIAMETROS (HASTA 60 PULGADAS) Y LARGOS (8 PIES - 18 PIES)

Models: OMS60X12,
OFS60X12, OSS60X12

MODEL FILE: SN7703

ITEM NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY.
1	42293	ASSY.FRAME.SQ TOP.FEATHER, 48" X 16 FT.	1
2	41789	PANEL EXTERIOR 48 X 16 FT	4
3	41797	PANEL EXTERIOR 48 X 16 FT	4
4	42144	WLDMNT.SCREEN,48" X 16 FT	1
5	41370	ASSY.ENTR AND MTR CVR, 48" OMS	1
6	41767	WELMNT.COVER.EXIT, 48 X 16FT	1
7	22770	Pull Handle,6" Round Grip,SS	16
8	42341	WLDMNT.CVR.MTR. OFS	1
9	42167	RESTRICTOR.DRUM.TOP, 48"/42	1
10	44591	-ASSY.HOUSING.AUTO-LUB SYSTEM. OMS	1
11	38697	AUTO-LUBE GREASING SYSTEM	1

Revision	BY	DATE	DESCRIPTION OF CHANGE
EEN 4	chulmtrns	1/12/2016	DEFINED POSITION OF LUB BOX
Current Revision Information			
DIMENSIONS ARE IN INCHES 1 INCH = 25.4 mm			
TOLERANCES, UNLESS NOTED X.XX ±0.01 FRACT 1/16 X.XXX ±0.005 ANGLE ±0.05°			
SURFACE FINISH 250 MICRONCH. BREAK ALL SHARP EDGES 0.015. CONCENTRICITY 0.01 TIR.			
SPECIFICATIONS UNLESS OTHERWISE NOTED			

PRIME EQUIPMENT GROUP, Inc.

Material: SEE BOM/DETAILS
Part: SEE BOM/DETAILS
Part Number: SN7703
Created: 9/3/2015
Class: ASSEMBLY
Sheet: 1 OF 1

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Requerimientos Eléctricos:	Up to 42" en diámetro: (1) 2 hp motores 230/406V, 3 ph, 60 Hz More than 42" en diámetro: (1) 3 hp motores, 230/460V, 3 ph, 60 Hz
Especificaciones de Agua:	(2) 3/4" conexión; 3.5 GPM (13.2 LPM); 30-50 PSI
Peso Neto:	Std. 60" I.D. X 12'-6" L modelo: 1,500 lbs. (680 kg)
Una amplia variedad de tamaños disponibles para satisfacer sus necesidades de productos	
NOTA: Estas especificaciones son correctas al momento de su publicación	