



Lubrificanti certificati JBT

## Formula 410 R per il settore alimentare

Lubrificante antiusura H1 per il settore alimentare per temperature estremamente basse



Avete scelto gli impianti Frigoscandia di JBT per la vostra linea di produzione grazie alle loro prestazioni comprovate - in produzioni prolungate, con carichi elevati ed a temperature estreme.

### Un'unica fonte

Scegliete i lubrificanti per impianti destinati al trattamento di prodotti alimentare della serie Formula per le stesse ragioni. Proteggete il vostro investimento in macchinari per prodotti alimentari, semplificando nel contempo le vostre forniture di lubrificanti di sicurezza certificata formulati su misura per i vostri impianti.

### Cosa contraddistingue il lubrificante Formula 410 R?

- L'olio è stato sviluppato e testato appositamente per i nostri surgelatori Frigoscandia FRIGoDRIVE® (OEM)
- Una perfetta combinazione tra punto di scorrimento, viscosità e proprietà adesivanti
- Garanzia Estesa JBT per catene e rotaie, offerta tramite il contratto di assistenza PRoCARE

# Formula 410 R per il settore alimentare

## Descrizione

Formula 410 R è un olio lubrificante a base di idrocarburi sintetici sviluppato appositamente per il sistema FRIGODRIVE di JBT e risponde ai rigidi requisiti di sicurezza ed igiene alimentare, nonché alle temperature estreme dell'industria di elaborazione dei prodotti alimentari. Testato e comprovato a temperature estreme verso l'alto e verso il basso per mantenere un'eccellente stabilità prestazionale e proteggere i componenti da corrosione, ruggine e ossidazione. Il lubrificante Formula 410 R consente un funzionamento sicuro ed uniforme massimizzando i tempi di operatività. Scegliendo Formula 410 R di JBT per il settore alimentare, ci consentite di offrirvi una Garanzia Estesa sulle catene e le rotaie tramite il contratto di assistenza PRO-CARE.

## Caratteristiche del lubrificante Formula 410 R

- Prestazioni eccellenti alle bassissime temperature
- Protezione antiusura
- Antiruggine
- Protezione dalle ossidazioni
- Potere lubrificante efficace nell'intero spettro delle temperature operative
- Proprietà adesivanti per prevenire gocciolamenti eccessivi
- Soddisfa i requisiti H1 per il settore alimentare per quanto riguarda i contatti accidentali con gli alimenti

## Un vantaggio per la vostra applicazione

- Maggiore durata dei componenti.
- Minori costi di manutenzione.
- Tempi di operatività maggiori.

Non pregiudicate la vostra produzione utilizzando lubrificanti non consigliati: il loro costo finale potrebbe essere ben più alto! L'esperienza mostra che essi possono condurre a costosi guasti delle macchine, con conseguenti perdite di produzione.

L'Unione Europea applica ora gli standard ISO,

secondo i quali le aziende produttrici di generi alimentari devono utilizzare lubrificanti assolutamente innocui per il consumatore, in caso di contaminazione incrociata. JBT può offrire questa certificazione oggi stesso. Tutti i nostri lubrificanti sono autorizzati USDA H1 e dotati di numero di registrazione NSF.

Rivolgetevi al rappresentante JBT per specifiche dettagliate e informazioni sul prezzo di ciascun prodotto, nonché per saperne di più sui lubrificanti per le nostre altre applicazioni.

Come sempre, crediamo in quello che vendiamo. Basta una chiamata.

## Dati tecnici

Omologazione NSF nr. 136357	Classe H1 per il settore alimentare per i contatti accidentali con gli alimenti
Punto di scorrimento	- 50°C
Punto di infiammabilità	> 230°C
Punto di combustione	270°C
Colore	Trasparente (l'esposizione ai raggi UV può causare una tinta rosacea)
Viscosità a -40°C, cSt	17500
Viscosità a -18°C, cSt	1000
Viscosità a 40°C, cSt	32
Viscosità a 100°C, cSt	5.8
Contenitori	Contenitore in plastica da 20 litri Paletta in plastica dura da 1000 litri



www.jbtfoodtech.com



### Sweden

John Bean Technologies AB  
Rusthällsgatan 21, Box 913  
SE-251 09 Helsingborg  
SWEDEN  
Phone: +46 42 490 4000  
Fax: +46 42 490 4040

### UK

John Bean Technologies Ltd  
East Mains Industrial Estate,  
Broxburn, West Lothian EH52 5NP,  
Scotland, UK  
Phone: +44 1506 857112  
Fax: +44 1506 852232

### Russia

John Bean Technologies LLC  
ul. Petrovka 27, Entrance 2  
RU-10731 Moscow  
RUSSIA  
Phone: +7 495 221 8713  
Fax: +7 495 221 8714

### France

John Bean Technologies SA  
Taverparc - Bâtiment 2.1  
62 Boulevard Henri Navier  
95150 Taverny, FRANCE  
Phone: +33 (0) 184 28 0200

### Spain

John Bean Technologies S.L  
A2, Kilómetro 34,400  
28805 Alcalá de Henares, Madrid  
SPAIN  
Phone: +34 913 046 698  
Fax: +34 913 272 266

### Poland

John Bean Technologies Sp. z o.o  
Al. Komisji Edukacji Narodowej  
53 m.4  
PL-02 797 Warszawa, POLAND  
Phone: +48 22 894 9025  
Fax: +48 22 894 9041

### Germany

John Bean Technologies GmbH  
Siemensstrasse 6  
40885 Ratingen  
GERMANY  
Phone: +49 2102 9341 0  
Fax: +49 2102 9341 31

### Italy

John Bean Technologies SpA  
Via Mantova 63/A  
43122 Parma  
ITALY  
Phone: +39 052 1908411  
Fax: +39 052 1908579